

## HKV-MIX-HC-V

## EDELSTAHLVERTEILER 1" HKV 2013 VA-50

Norm EN 1264-4 entsprechend mit voneinander unabhängiger Absperr- und Abgleichfunktion.

**VERTEILERSCHRANK**

Pulverbeschichtung RAL 9016 weiß

Unterputz	STANDARD	H 750-850 mm	T 110-165 mm
	AUFPUTZ	H 710 mm	T 140 mm

**PRIMÄRANSCHLUSS****Witterungsgeführte Regelstation IsoMix-HC**

- HEP Wilo Para SCU/6 und Temperaturbegrenzer werkseitig verkabelt
- 3-Wegemischventil mit Stellantrieb
- Heizen/Kühlen-Regler mit Außentemperaturfühler  
Bis max. 13 kw Wärmeleistungsbedarf

**Kugelhahn-Set**

- Vertikal 3/4" oder 1" IG
- Links (Rechts = Zusatz-Art.-Nr. RE)



315...

**ARTIKELNUMMER**

Heizkreise	Schrankbreite mm		Verteilerlänge mm		Primäranschluss Kugelhahn		Verteilerschrank		
	3/4"	1"	3/4"	1"	3/4"	1"	STANDARD	LEICHTBAU	AUFPUTZ
2	550	550	462	462	...34	...10	...102		...302
3	550	550	512	512	...34	...10	...103		...303
4	700	700	562	562	...34	...10	...104		...304
5	700	700	612	612	...34	...10	...105		...305
6	700	700	662	662	...34	...10	...106		...306
7	850	850	712	712	...34	...10	...107		...307
8	850	850	762	762	...34	...10	...108		...308
9	850	850	812	812	...34	...10	...109		...309
10	1000	1000	862	862	...34	...10	...110		...310
11	1000	1000	912	912	...34	...10	...111		...311
12	1000	1000	962	962	...34	...10	...112		...312
13	1200	1200	1012	1012	...34	...10	...113		...313
14	1200	1200	1062	1062	...34	...10	...114		...314
15	1200	1200	1112	1112	...34	...10	...115		...315

■ THERMTEC  
Raiffeisenstraße 7  
74360 Ilsfeld

T 07062 269 88 0  
F 07062 269 88 22

[info@thermtec-reinhold.de](mailto:info@thermtec-reinhold.de)  
[www.thermtec-reinhold.de](http://www.thermtec-reinhold.de)

Öffnungszeiten  
Mo – Do:  
08:00 – 16:30 Uhr  
Fr:  
08:00 – 15:00 Uhr