

# Raumthermostate

## AUFPUTZMONTAGE

### THERMOSTAT FLAT

- Flaches Design – 18,5 mm
- Vollelektronische Ausführung
- 2-Punkt-Regelung mit einer Genauigkeit von +/- 0,5 °C
- Triac-Schaltung – 100 % geräuschlos
- Ansteuerung von bis zu 5 Stellantriebe
- Kontaktanschluss für externe Schaltung der Nachtabsenkung
- Über einen Jumper kann die Nachtabsenkung von 2 K (Werkeinstellung) auf 4 K erhöht werden

Eingangsspannung (L; N): 230 V (AC)

Ausgangsspannung (SL): 230 V (AC)

Nachtabsenkung (NSB): 0 V, Absenkung inaktiv  
230 V, Absenkung aktiv

Schaltstrom max.: 0,5 A

Temperaturbereich: 0,5 °C–35 °C

Hysterese: 1K

Maße (mm): 80 x 80 x 18,5



	Baul./mm	Artikel-Nr.	VPE
AP-RT Flat	B-80 H-80 T-18,5	99510 230	Stück

### PROGRAMMIERBARER DIGITALER THERMOSTAT

Vielfältige Programmiermöglichkeiten: Nachtabsenkung, Partyfunktion, Urlaubsfunktion, Wochen und Tagesprogramme.

- Heizen / Kühlen
- Geräuschlos – Triac Technologie
- Pulsweitenmodulation – PWM
- Große Digitalanzeige
- 230 V

	Baul./mm	Artikel-Nr.	VPE
AP-RTD	B-85 H-85 T-25	99513 003	Stück



■ THERMTEC  
Raiffeisenstraße 7  
74360 Ilsfeld

T 07062 269 88 0  
F 07062 269 88 22

[info@thermtec-reinhold.de](mailto:info@thermtec-reinhold.de)  
[www.thermtec-reinhold.de](http://www.thermtec-reinhold.de)

Öffnungszeiten  
Mo – Do:  
08:00 – 16:30 Uhr  
Fr:  
08:00 – 15:00 Uhr