

# Stellantrieb

## Automatisch hydraulischer Abgleich

Ermöglicht den automatischen, dynamischen und hydraulischen Abgleich von Fußbodenheizungsanlagen. Sichert dynamisch den Abgleich für jeden Heizkreis. Einfache und schnelle Installation: Anschließen, einschalten - fertig. Gleichmäßige Temperaturverteilung ohne kalte oder zu warme Stellen. Äußerst energiesparend: Durchschnittsverbrauch unter 0,5 W. Effiziente Nachrüstung bestehender Fußbodenheizungen. Präziser Stellmotor für optimale Durchflußregelung.

### ELEKTRONISCHER STELLANTRIEB BALANCE

- Automatische Einstellung
- Sichert höchste Effizienz der Fußbodenheizung
- Einfache und schnelle Installation
- mit 2 Temperatursensoren für Vor- und Rücklauf
- Hochpräziser elektronischer Schrittmotor
- Geringster Energieverbrauch, gemittelt weniger als 0,5W
- Anschließen, einschalten - fertig!
- Sehr geringe Reaktionszeiten: unter 30 Sekunden
- Mechanischer Anschluss M30 x 1,5 mm
- 5 Jahre Garantie
- Förderfähig im Rahmen der BAFA-KFW-Förderung
- Funktion: stromlos geschlossen Spannung 230 V/50 Hz oder 24 V (AC)

	Baul./mm	Artikel-Nr.	VPE
Stellantrieb BALANCE 230 V	B-38 H-93 T-53	99012 230	Stück
Stellantrieb BALANCE 24 V	B-38 H-93 T-53	99012 024	Stück



■ THERMTEC  
Raiffeisenstraße 7  
74360 Ilsfeld

T 07062 269 88 0  
F 07062 269 88 22

[info@thermtec-reinhold.de](mailto:info@thermtec-reinhold.de)  
[www.thermtec-reinhold.de](http://www.thermtec-reinhold.de)

Öffnungszeiten  
Mo – Do:  
08:00 – 16:30 Uhr  
Fr:  
08:00 – 15:00 Uhr