

Stellantrieb

Mit First-open-Funktion

Durch die First-open-Funktion ist der Stellantrieb im Lieferzustand geöffnet und kann ohne großen Kraftaufwand auf das Ventil montiert werden. Hiermit wird der Heizbetrieb in der Rohbauphase ermöglicht, auch wenn die elektrische Verdrahtung der Einzelraumregelung noch nicht fertig gestellt ist. Vor Inbetriebnahme wird die Arretierung mit einem Griff gelöst und der Stellantrieb ist sofort einsatzbereit.

STELLANTRIEB BASIC

Langlebig und zuverlässig durch hochwertige Qualität „Made in EU“ und dank des bewährten Dehnstoffarbeitselement.

- First-open-Funktion
- NC
- Funktionsanzeige
- Messingüberwurf für Gewinde M30 × 1,5
- 3,5 mm Stellweg
- Schliess-/Öffnerzeiten ca. 3 min.
- Schutzart nach EN 60529 IP 40
- Anschlußkabel L 600 mm

	Baul./mm	Artikel-Nr.	VPE
Stellantrieb BASIC NC/ 230 V	H-72 B-39	99000 230	Stück
Stellantrieb BASIC NC/ 24 V	H-72 B-39	99000 024	Stück



STELLANTRIEB EASY – EINBAUHÖHE NUR 65 MM

Langlebig und zuverlässig durch hochwertige Qualität „Made in EU“ und dank des bewährten Dehnstoffarbeitselement.

- Einbauhöhe nur 65 mm
- First-open-Funktion
- NC
- Funktionsanzeige
- Überwurf für Gewinde M30 × 1,5
- 5 mm Stellweg
- Leistungsaufnahme >1 W im Leerlauf
- Schliess-/Offnerzeiten ca. 3 min.
- Schutzart nach EN 60529 IP 54
- Anschlußkabel L 800 mm

	Baul./mm	Artikel-Nr.	VPE
Stellantrieb EASY NC/ 230 V	H-65 B-37	99011 230	Stück
Stellantrieb EASY NC/ 24 V	H-65 B-37	99011 024	Stück



Hebelbedienung

■ THERMTEC
Raiffeisenstraße 7
74360 Ilsfeld

T 07062 269 88 0
F 07062 269 88 22

info@thermtec-reinhold.de
www.thermtec-reinhold.de

Öffnungszeiten
Mo – Do:
08:00 – 16:30 Uhr
Fr:
08:00 – 15:00 Uhr